




Vise Action™



- 6,4 mm Anzugskompression
- Kulissenführung verhindert ungewolltes Öffnen durch Stoß oder Vibrationen.
- Viele Standard- und anwendungsspezifische Betätigungsarten
- Große Vielfalt an Gehäuse- und Montageoptionen
- Einige Modelle eignen sich für Anwendungen der Schutzart IP-65/NEMA 4



Lift and Turn



- Verschluss und Griff bilden eine Einheit
- Zylinderschloss oder Industrieschließungen als Option
- Als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungssysteme geeignet



Hebelverschlüsse



- Verschluss und Griff bilden eine Funktionseinheit
- Hebelmechanik schließt sicher hinter dem Totpunkt und öffnet mit Hebelkraft
- Einstellbarer Schließbolzen für Haltebereiche ab 1 mm bis 30,47 oder 57 mm
- Pulverbeschichtung der sichtbaren Teile nach Kundenwunsch
- Staub- und feuchtigkeitsdichte Versionen nach IP-66 (NEMA 4)
- Sperre mittels Zylinderschloss oder Industrieschließung als Option



Variabler Anpressdruck



- Einstellbare Kompression unabhängig vom Haltebereich
- Ökonomische Lagerhaltung – ein Verschluss für viele Haltebereiche
- Betätigung mittels Werkzeug, Schlüssel, Drehknopf, Knebelgriff oder entsprechend anderen Kundenvorgaben
- Passend für jeden Haltebereich mit Riegelkröpfungen nach Vorgabe



Auswahlkriterien



		MATERIAL			MONTAGE		
		Produktbezeichnung	Edelstahl	Zink und Stahl	Rundlochmontage	Geringe Einbautiefe	Max. Türblattstärke [mm]
Vise Action™		E6 groß	✓	✓	✓	✓	18
		E3 klein	✓	✓		✓	13
		E3 groß 3-Loch		✓	✓	✓	4
Lift and Turn Verschlüsse		62 mit bündiger Griffplatte		✓			3 bis 6
		62 mit Klappgriff		✓			5 bis 6
		M1	✓		✓	✓	2 bis 22,5
Hebelverschlüsse		C5 groß		✓		✓	1 bis 57
		C5 klein		✓		✓	11
		C2		✓		✓	
		A7		✓			Oberflächenmontage
Variabler Anpressdruck		27,48	✓		✓	✓	
		16		✓			
		43, 44 14	✓	✓	✓	✓	Rückseitige Montage
		57	✓	✓	✓	✓	Rückseitige Montage



Produkt- bezeichnung	AUSFÜHRUNGEN					SONDERAUSSTATTUNG			
	NEMA 4 IP 65	Vibrations- resistent	Max. Belastung [N]	Hub [mm]	Haltebereich [mm]	Verschleiß- bar	Werkzeug- betätigung	Vorhänge- schloss	Mehrpunkt- tauglich
E3 groß	✓	✓	300 - 600	6,4	11,4 - 81,2	✓	✓	✓	✓
E3 klein	✓	✓	330 - 356	4	3,2 - 28,6		✓		
E3 groß 3-Loch	✓	✓	450	6,4	7,9 - 76,2	✓	✓		✓
62 mit bündiger Griffplatte	✓	✓	220 - 1250	2 - 5,5	4,5 - 11	✓	✓		✓
62 mit Klappgriff		✓	220 - 670	3 - 5	0 - 55			✓	✓
M1	✓	✓	350 - 1010	4 - 5	10 - 88	✓			✓
C5 groß	✓	✓	445	Benutzer- spezifisch	1 - 57	✓	✓		
C5 klein	✓	✓	170 - 290	Benutzer- spezifisch	1 - 30	✓			
C2		✓	200	Benutzer- spezifisch	1 - 46	✓	✓		
A7	✓	✓	2200	9,5	Oberflächen- montage	✓			
27, 48			155	Benutzer- spezifisch	0,8 - 22,2		✓		
16			135 - 335	Benutzer- spezifisch	1,6 - 20,6				
43, 44, 14			330 - 670	Benutzer- spezifisch	3,2 - 42,9	✓	✓		
57			13,4 - 137	Benutzer- spezifisch	1,2 - 14,3		✓		

