Arretierbolzen

Abgeschrägtem Stift, Stahl / Edelstahl

03089

- **Für sicheres Verriegeln, Positionieren und Indexieren**
- **Push-to-Close-Funktion durch abgeschrägten Stift**
- **Kein Verlieren, kein Verlust, keine losen Komponenten**
- **Erhältlich in Stahl- oder Edelstahlausführung**













Werkstoff:
- Stahlausführung: Stift gehärtet (Härteklasse 5.8).
- Edelstahlausführung: Stift gehärtet (Gewindehülse 1.4035; Sicherungsstifte 1.4034).
- Kunststoffkopf (Pilzgriff) Thermoplast anthrazitgrau.

Ausführung:
- Stahlausführung: Stift gehärtet und geschwärzt.
- Edelstahlausführung: Stift gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Änderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Die Verdrehsicherung stellt sicher, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Die Anlaufschräge des Bolzens ermöglicht ein automatisches / mechanisches / selbsttätiges Ausrücken des Bolzens. Das Lösen der Verdrehsicherung lässt eine Drehung der Anlaufschräge um bis zu 60° zu.

Montage:
Die Schraube wird mit einem Sechskant gelöst.

Zeichnungsreferenz:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
1) Markierungsring

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge (abgeschrägtem Stift)

Bestellnummer	Form	Material	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	Federkraft Anfang F ca. N	Federkraft Ende F ca. N
03089-10-12061	A	Stahl	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	-	8	14
03089-10-12060	A	Stahl	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	-	8	14
03089-10-13081	A	Stahl	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	-	20	35
03089-10-13080	A	Stahl	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	-	20	35
03089-10-012061	A	Edelstahl	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	-	8	14
03089-10-012060	A	Edelstahl	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	-	8	14
03089-10-013081	A	Edelstahl	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	-	20	35
03089-10-013080	A	Edelstahl	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	-	20	35
03089-10-22061	B	Stahl	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-22060	B	Stahl	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-23081	B	Stahl	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-23080	B	Stahl	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-022061	B	Edelstahl	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-022060	B	Edelstahl	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-023081	B	Edelstahl	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-023080	B	Edelstahl	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 9 74 23 0 • Fax +49 (0)641 9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de