HEYMAN access & fastening solutions

Klemmhebel

06430 06431

- mit Außengewinde
- Stahl oder Edelstahl





Werkstoff:
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN 1743.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahl brüniert. Edelstahl blank.

Hinweis:
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.

Auf Anfrage:
Weiter Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06431-1051X20 (Länge L mit angeben)

Ausrasten
durch Anheben



Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 974 23 0 • Fax +49 (0)641 974 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

HEYMAN access & fastening solutions

Klemmhebel

06430 06431

- mit Außengewinde
- Stahl oder Edelstahl

Technische Daten

Größe	Außengewinde X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Zähne-zahl
1	M 5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
1	M 6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M 6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
2	M 8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
2	M 10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M 8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
3	M 10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M 10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
4	M 12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M 12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
5	M 16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

Bestellnummer Farbe schwarz seidenmatt	**Bestellnummer Farbe silber metallic**	Größe	Außengewinde X	L=Schraubenlänge
06430-1051X	**06430-1053X**	1	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06430-1061X	**06430-1063X**	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06430-2061X	**06430-2063X**	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-2081X	**06430-2083X**	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-2101X	**06430-2103X**	2	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-3081X	**06430-3083X**	3	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-3101X	**06430-3103X**	3	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-4101X	**06430-4103X**	4	M 10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-4121X	**06430-4123X**	4	M 12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-5121X	**06430-5123X**	5	M 12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-5161X	**06430-5163X**	5	M 16	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Bestellnummer Farbe schwarz seidenmatt	**Bestellnummer Farbe silber metallic**	Größe	Außengewinde X	L=Schraubenlänge
06431-1051X	**06431-1053X**	1	M 5	15 / 20 / 25
06431-1061X	**06431-1063X**	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06431-2061X	**06431-2063X**	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-2081X	**06431-2083X**	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-2101X	**06431-2103X**	2	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-3081X	**06431-3083X**	3	M 8	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-3101X	**06431-3103X**	3	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-4121X	**06431-4123X**	4	M 12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-5161X	**06431-5163X**	5	M 16	30 / 40 / 50 / 60

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

HEYMAN access & fastening solutions

Stahlklemmhebel

06441

• mit Außengewinde



Werkstoff:
Griffhebel aus 1.0503 oder Edelstahl 1.4308. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.

Hinweis:
Fehlende Maße siehe 06440.

Auf Anfrage:
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06441-110X30 (Länge L mit angeben)

Anwendungsbeispiel:



Ausrasten durch Anheben

Stahlklemmhebel mit Außengewinde

Bestellnummer	Ausführung	Größe	Außengewinde X	H1	L=Schraubenlänge
06441-110X	Stahl silbergrau	1	M 10	12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-112X	Stahl silbergrau	1	M 12	12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-212X	Stahl silbergrau	2	M 12	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-216X	Stahl silbergrau	2	M 16	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-316X	Stahl silbergrau	3	M 16	12	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-320X	Stahl silbergrau	3	M 20	12	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-1110X	Edelstahl elektrolytisch poliert	1	M 10	12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06441-1112X	Edelstahl elektrolytisch poliert	1	M 12	12	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 974 23 0 • Fax +49 (0)641 974 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

HEYMAN access & fastening solutions

Klemmhebel

06460 06461

- mit Außengewinde
- Stahl oder Edelstahl

Werkstoff:
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN 1743.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahl brüniert, Edelstahl blank.

Hinweis:
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Auf Anfrage:
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06461-1051X25 (Länge L mit angeben)





Ausrasten durch Anheben

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

HEYMAN access & fastening solutions

Klemmhebel

06460 | 06461

- mit Außengewinde
- Stahl oder Edelstahl

Technische Daten

Größe	Außengewinde X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähne-zahl
0	M 4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
0	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
1	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
1	M 6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
2	M 6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
2	M 8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
2	M 10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M 8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
3	M 10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
4	M 10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
4	M 12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
5	M 12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
5	M 16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

Bestellnummer Farbe schwarz seidenmatt	Bestellnummer Farbe orange	Größe	Außengewinde X	L=Schraubenlänge
06460-0041X	**06460-0042X**	0	M 4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-0051X	**06460-0052X**	0	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-1051X	**06460-1052X**	1	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-1061X	**06460-1062X**	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-2061X	**06460-2062X**	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-2081X	**06460-2082X**	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-2101X	**06460-2102X**	2	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-3081X	**06460-3082X**	3	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-3101X	**06460-3102X**	3	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-4101X	**06460-4102X**	4	M 10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-4121X	**06460-4122X**	4	M 12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-5121X	**06460-5122X**	5	M 12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-5161X	**06460-5162X**	5	M 16	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Bestellnummer Farbe schwarz seidenmatt	Bestellnummer Farbe orange	Größe	Außengewinde X	L=Schraubenlänge
06461-0041X	**06461-0042X**	0	M 4	10 / 15 / 20 / 25
06461-0051X	**06461-0052X**	0	M 5	10 / 15 / 20 / 25
06461-1051X	**06461-1052X**	1	M 5	15 / 20 / 25
06461-1061X	**06461-1062X**	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06461-2061X	**06461-2062X**	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-2081X	**06461-2082X**	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-2101X	**06461-2102X**	2	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-3081X	**06461-3082X**	3	M 8	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-3101X	**06461-3102X**	3	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-4121X	**06461-4122X**	4	M 12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-5161X	**06461-5162X**	5	M 16	30 / 40 / 50 / 60

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 974 23 0 • Fax +49 (0)641 974 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

HEYMAN access & fastening solutions

Klemmhebel Edelstahl

06464

• mit Außengewinde



Werkstoff:
Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.

Ausführung:
Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.

Auf Anfrage:
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06464-105X10 (Länge L mit angeben)

Ausrasten durch Anheben



Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

Bestellnummer	Größe	Außengewinde X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähne-zahl	L=Schraubenlänge
06464-105X	1	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10 / 15 / 20 / 25
06464-106X	1	M 6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06464-206X	2	M 6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-208X	2	M 8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-210X	2	M 10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-308X	3	M 8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-310X	3	M 10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-412X	4	M 12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.