Kompressionsverschlüsse

Hebelverschluss (P7)



- **Lineare Zugkraft mit einem Hub von 10 mm**
- **Geeignet für Plattenstärken von 0,9 bis 3,2 mm**
- **Entflammbarkeit: UL-94-V0**
- **Werkzeuggesicherte Ausführung zur Einhaltung der UL 1950, IEC 950 und EN 60950 Normen für Zugangsbeschränkung**
- **Schnelle, einfache Installation**

Werkstoff und Oberfläche
Gehäuse, Griff: Polyester, schwarz
Reigel: unlegierter Werkzeugstahl, verzinkt, verchromt und versiegelt
Stifte: Edelstahl 302, passiviert
Einrast-Sicherungsfeder: Edelstahl 301, passiviert

Bestellnummer			
Plattenstärke	**Ohne Vierteldrehverschluss Sicherung**	**Mit Vierteldrehverschluss Sicherung**	**Mit Sicherungsfeder**
0.9 - 1.6	P7-1-301-15	P7-1-302-15	P7-1-303-15
1.7 - 2.4	P7-1-301-25	P7-1-302-25	P7-1-303-25
2.5 - 3.2	P7-1-301-35	P7-1-302-35	P7-1-303-35

Installation

1. Zur Vorbereitung des Türblattes und des Rahmens, siehe "Vorbereitung des Türblattes".

2. Installieren Sie den Verschluss durch die Bohrung und setzen Sie die Einrast-Sicherungsfeder in die Nut unter dem Verschluss in angewiesener Richtung.



Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Kompressionsverschlüsse

Hebelverschluss (P7)

Vorbereitung des Türblattes



Bedienung



Bewegen Sie den Verschluss in die vollständig offene Position.



Drücken Sie den Griff nach unten und lassen Sie diesen am Rahmen einrasten (geschlossene Position). **Hinweis:** Für die gesicherte Ausführung - Drehen Sie den Vierteldrehverschluss zum Einrasten nach rechts und zum Lösen nach links.



Ziehen Sie den Griff wieder nach oben, um die Tür vom Rahmen zu trennen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 9 74 23 0 • Fax +49 (0)641 9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

southco AUTORISIERTER HÄNDLER