

Schaltgriff
mit Innengewinde



Schaltgriff
mit Passbohrung



Werkstoff:
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:
brüniert.

Hinweis:
Schaltgriffe können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß „A“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06340-208



Schaltgriffe

Bestellnummer	Form	Größe	X	T	T1	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06340-208	Innengewinde	1	M8	18	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-210	Innengewinde	1	M10	19	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-212	Innengewinde	2	M12	20	-	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-216	Innengewinde	3	M16	23	-	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-220	Innengewinde	4	M20	26	-	41	13	32	61	80	49	123	15
06340-108	Passbohrung	1	8	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-110	Passbohrung	1	10	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-112	Passbohrung	2	12	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-114	Passbohrung	2	14	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-116	Passbohrung	3	16	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-118	Passbohrung	3	18	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-120	Passbohrung	4	20	-	32	41	13	32	61	80	49	123	15

Alle Angaben in mm.

Schaltgriff flach

06342



Werkstoff:
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelkopf Duroplast PF 31, schwarz.

Ausführung:
brüniert.

Hinweis:
Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.

Auf Anfrage:
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß „A“ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Bestellbeispiel:
06342-206



Schaltgriff flach
mit Innengewinde



Schaltgriff flach
mit Passbohrung



Schaltgriff flach
mit Innenstern

Schaltgriffe flach mit Innengewinde

Bestellnummer	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-206	1	M 6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-208	1	M 8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-210	1	M 10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-212	2	M 12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-216	2	M 16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-220	3	M 20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-224	3	M 24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Schaltgriffe flach mit Passbohrung

Bestellnummer	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-106	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-108	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-110	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-112	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-116	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-120	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-124	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Schaltgriffe flach mit Innenstern

Bestellnummer	Größe	SW	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-305	1	5,5	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-307	1	7	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-309	2	9	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-311	2	11	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-314	3	14	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-319	3	19	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Alle Angaben in mm.

Riegel

06349



Werkstoff, Ausführung:
Edelstahl 1.4308, blank oder Stahl, brüniert.

Hinweis:
Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungarten gewählt werden.

Bestellbeispiel:
06349-2050

Riegel

Bestellnummer	Form	Größe	B	B1	D	D1	D2	H	H1	L	T	T1
06349-2050	RVS	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3060	RVS	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4080	RVS	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1
06349-2051	Staal	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3061	Staal	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4081	Staal	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1

Notizen

Alle Angaben in mm.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 974 23 0 • Fax +49 (0)641 974 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de