

Stahl

- Gerolltes Scharnier mit 270° Öffnungswinkel
- Die Version aus galvanisiertem Stahl ist aus vorverzinktem Stahl gefertigt; die Schnittkanten sind demnach nicht nachbehandelt
- Auf Anfrage sind auch andere Längen und Stiftmaterialien erhältlich
- Auf Anfrage sind andere Bohrungen / Bohrungsabstände möglich



Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	S	Ausführung	Material / Oberfläche	Material Stift
250000	2040	20	0.8	2	15				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250002	2040	25	0.8	2	15				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250005	2040	30	0.8	2	15	16.8	60	3.9	mit Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250006	2040	30	0.8	2	15				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250007	2040	30	1	2	15				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250008	2000	30	2	6	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250014	2040	40	1.2	3	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250015	2040	40	1.5	4	15				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250016	1800	40	1.2	3	30				ohne Bohrung	Stahl, galvanisiert	Messing
250022	2040	50	1.2	3	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250023	2040	50	2	6	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250024	1800	50	1.2	3	30				ohne Bohrung	Stahl, galvanisiert	Messing
250028	2160	57	1.5	4	15				ohne Bohrung	Stahl, galvanisiert	Messing
250029	2040	60	2	6	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250033	2040	70	2	6	30				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250035	2000	80	3	6	40				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250037	2000	100	3	10	40				ohne Bohrung	Stahl, blank	Stahl
250039	2160	127	3	6	40				ohne Bohrung	Stahl, galvanisiert	Messing

