Teleskopschienen

Auszug 100%, Belastung 45 kg, Typ 3832EC-B

- Teleskopschiene ist gedämpft selbstschließend.
  Dies funktioniert auf den letzten 45 mm der Teleskopschiene
- Innenteil der Teleskopschiene ist herausnehmbar

Auszug:
100%

Belastung pro Paar:
bis 45 kg

Anzahl dynamischer
Prüfzyklen

Werkstoff: Stahl, verzinkt
oder schwarz passiviert



† *190075*

†† *Keine Bohrung bei Länge 350 mm*

††† *Keine Bohrung bei Länge 450 mm und 600 mm*

Bestellnummer pro Paar	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
190280	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
190442	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
199270	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
199267	500	508	-	320	-	224	-	1.44	45
199301	550	559	-	407	320	224	-	1.60	45
190074	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
190076	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
190075	700	711	224	416	544	224	352	2.09	43

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Auf Anfrage in schwarz passivierter Ausführung lieferbar.
- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage empfehlen wir M4/4 mm Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.
- Nur für die vertikale Montage geeignet.
- Die Breite der Schublade sollte nicht größer als die Länge der Teleskopschiene sein.
- Für die optimale Funktion des Schließmechanismus ist eine paarweise Nutzung der Schienenführung notwendig.
- Betriebstemperatur 10° C bis 40° C.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 9 74 23 0 • Fax +49 (0)641 9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de