Teleskopschienen

Auszug 100%+, Belastung 170 kg, Typ 5321

- Teleskopschiene mit Widerstand gegen Öffnen
- Erhältlich mit einer Auszugslänge von 300 bis 1100 mm
- Optional Montagewinkel erhältlich

Auszug:
100% +

Belastung pro Paar:
bis 170 kg

Anzahl dynamischer
Prüfzyklen

Werkstoff:
Stahl, verzinkt





Montagewinkel

Bestellnummer pro Paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
190900	300	323.5	-	-	-	192	224	-	-	-	1.73	130	120
190901	350	373.5	-	-	-	224	256	-	-	-	2.04	140	120
190250	400	423.5	-	160	192	288	320	128	160	-	2.34	150	130
190251	450	473.5	-	160	192	320	352	128	160	-	2.64	160	140
190252	500	523.5	-	192	224	384	416	160	192	-	2.94	170	150
190253	550	573.5	-	192	224	416	448	160	192	-	3.25	160	140
190906	600	623.5	-	256	288	480	512	192	256	-	3.55	150	120
190259	700	723.5	288	320	544	576	608	256	288	544	4.16	130	110
190908	790	803.5	-	352	384	672	704	320	352	384	4.72	100	100
190909	900	923.5	-	448	480	768	800	352	384	416	5.33	90	80
199202	1000	1023.5	448	480	512	864	896	448	480	-	5.87	80	70
190910	1100	1123.5	448	544	576	992	1024	448	480	512	6.39	70	60

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar bei 10.000 und 80.000 dynamische Prüfzyklen

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage werden M5 Senkkopfschrauben oder 6 mm Senkkopfschrauben empfohlen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.