Teleskopschienen

Auszug 100%+, Belastung 55 kg, Typ 2907

- Teleskopschiene mit Verriegelung in ausgezogener Position
- Innenteil der Teleskopschiene ist herausnehmbar
- Sehr schmale Teleskopschiene (Breite nur 9,6 mm)
- Optional Montagewinkel und Kabelträger für den Einsatz in 19" Gehäuse lieferbar

Auszug:	Belastung pro Paar:	Anzahl dynamischer	Werkstoff:
100% +	bis 55 kg	Prüfzyklen	Stahl, verzinkt



Bestellnummer pro Paar	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
190772	305	356	-	-	-	-	-	235. 0	0.84	30
190272	356	406	-	-	-	-	-	285. 8	1.00	35
190771	406	457	162. 6	-	-	-	-	336. 5	1.13	45
199211	457	508	-	-	164. 8	314. 3	-	387. 3	1.27	50
199212	508	559	-	172. 1	203. 2	356. 2	-	438. 1	1.42	55
190912	559	610	-	-	213. 0	407. 0	-	488. 9	1.55	55
190969	610	660	254. 0	273. 7	-	-	457. 8	539. 7	1.71	50
190164	660	711	140. 3	232. 4	269. 1	416. 6	508. 6	590. 5	1.87	50
199354	711	762	191. 1	283. 2	304. 8	467. 4	559. 4	641. 4	2.00	50
199117	762	813	-	241. 9	319. 9	518. 2	610. 2	692. 1	2.16	50

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage empfehlen wir M4/4 mm Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.
- Nur für die vertikale Montage geeignet.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.