Teleskopschienen

Auszug 100%, Belastung 120 kg, Typ 3607

- Teleskopschiene mit Verriegelung in ausgezogener Position
- Innenteil der Teleskopschiene ist herausnehmbar
- Optionale Montagewinkel und Kabelträger für den Einsatz in 19" Gehäuse erhältlich

Auszug:
100%

Belastung pro Paar:
bis 120 kg

Anzahl dynamischer
Prüfzyklen

Werkstoff:
Stahl, verzinkt



Bestellnummer pro Paar	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
199511	305	305	-	135.4	179.1	204.5	229.9	-	-	228.6	1.79	90
190307	356	356	-	186.2	229.9	255.3	280.7	-	-	279.4	2.08	90
199070	406	406	-	237.0	280.7	306.1	331.5	-	257.3	330.2	2.50	100
190308	457	457	-	287.8	331.5	356.9	382.3	-	308.1	381.0	2.71	110
190309	508	508	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	203.2	358.9	431.8	3.02	120
190311	559	559	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	228.6	409.7	482.6	3.32	110
199188	610	610	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	254.0	460.5	533.4	3.63	100
199512	660	660	292.1	491.0	534.7	560.1	585.5	279.4	511.3	584.2	3.95	92
190314	711	711	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	304.8	562.1	635.0	4.22	83

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Teleskopschienen werden paarweise geliefert (eine linke und eine rechte Ausführung). Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist.
- Für die Montage empfehlen wir M4 Schrauben. Befestigungsmaterialien werden standardmäßig mitgeliefert.
- Nur für die vertikale Montage geeignet.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.