Teleskopschienen

Auszug 100%, Belastung 270 kg, Typ DA4165

- Geeignet für Anwendungen im Bereich von Fahrzeugeinrichtungen, Ladebühnen oder schweren Maschinenteilen
- Aluminium Schiene der 6000er-Serie
- Kugeln sind aus Edelstahl 1.4021 und Kugelkäfige aus Edelstahl 1.4301
- Korrosionsbeständig
- Temperatur: -20°C bis +70°C

Auszug:
100%

Belastung pro Paar:
bis 270 kg

Anzahl dynamischer
Prüfzyklen

Werkstoff:
Aluminium



Bestellnummer pro Paar	mm						kg	
	SL	SB	TR	A	B	C	W	L
190975	422	400	400	385	117.5	75	3.44	210
190976	522	500	500	485	167.5	125	4.30	270
190977	622	600	600	585	217.5	175	5.18	270
190978	722	700	700	685	267.5	225	6.04	250
190974	822	800	800	785	317.5	275	6.92	245
190979	922	900	900	885	367.5	325	7.80	225
190980	1022	1000	1000	985	417.5	375	8.66	205

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden. Die angegebenen Werte für die max. Belastung gelten für ein Paar Schienen, bezogen auf einen Schienenabstand von 600 mm. Bei Anwendungen mit größeren Abständen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
- Für die Montage werden M6/M8 Schrauben empfohlen.
- Die Endanschläge sind auf 10 Prüfzyklen bei 0,8 m/s getestet. Wir empfehlen zusätzlich externe Endanschläge.
- Teleskopschienen nur für die vertikale Montage.
- Wir empfehlen, die Teleskopschiene alle 2000 Zyklen mit einem Hochdruckschmiermittel zu behandeln.
- Diese Teleskopschiene wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Wir beraten Sie gerne bei Ihrer speziellen Anwendung

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.