




STAHL VERZINKT

Sechskant, offen, Flachkopf



High Torque (< 1mm)

- Material: Stahl 1010/1008
- Oberfläche: Verzinkt / Chrom VI frei
- Gewinde: Metrisch 6H/21 gemäß ASME B1.13M
- Ideal für Klemmbereich <1mm geeignet
- Anwendbar in Kombination mit einem chemischen Dichtungsmittel
- Großer Klemmbereich (Multigrip); einsetzbar in verschiedene Materialstärken
- Jederzeit korrektes Setzen mit kraft- oder drehmomentgesteuertem Werkzeug



Bestellnummer	Gewinde- größe	 B +0,10/-0,0	Klemmbereich		Abmessungen und Toleranzen					 Anzugs- moment (Nm)	 Durchdreh- moment (Nm)	 Auszugs- kraft (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38	R max.			
080324	M 5	7,14	0,5	3,3	7,10	9,91	0,68	11,05	0,50	5,0	9,0	4,4*
080326	M 6	9,53	0,7	4,2	9,50	12,96	0,76	14,86	1,00	8,6	14,7	5,1*
080364			4,2	6,6				17,40				12,0**
080328	M 8	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64°	0,89	21,46		21,0	27,1	4,9*
080365			3,8	7,9				17,40				10,1**
080321	M 10	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64°	0,89	21,46		42,0	27,1	4,9*
080368			3,8	7,9				21,46				10,1**

* Festigkeitswerte in 1,57 mm Stahlblech

** Festigkeitswerte in 3,17 mm Stahlblech

M8-M10 Flachkopf: Abweichende Toleranz für die Größe H: +/-0,64