

KAPITEL 6.5

Pneumatische Werkzeuge

Huck® 2025LB

abgebildet mit Mundstück 99-3305L

Pneumatisches Werkzeug für strukturelle Blindnieten und Schließringbolzen

- Kapazität : M-Lok, M-Bulb, A-Bulb und H-Lok bis zu Ø 6,4 mm
Nietbolzen bis zu Ø 6,4 mm
H-Tainer
- Gesamtlänge : 212 mm abhängig von der Schutzkappe (ohne Mundstück)
- Gewicht : 2,6 kg
- Hub : 17 mm
- Zugkraft : 23,5 kN (bij 6,2 bar)
- Luftdruck : max 7 bar
- Luftverbrauch : 13,2 Liter pro Befestigungselement

Erläuterung

Leichtes, schnelles und starkes Werkzeug für das Setzen von strukturellen Blindnieten und Schließringbolzen.

Mundstückhülse

Auf der Katalogseite mit den von Ihnen gewünschten Nieten/Schließringbolzen finden Sie in einer Tabelle die zum Setzen geeignete Mundstückhülse.



Huck® 255

Pneumatisches Werkzeug für schwere strukturelle Blindnieten und Schließringbolzen

- Kapazität : M-Lok bis zu Ø 9,8 mm
M-Bulb und BOM bis zu Ø 6,4 mm
Schließringbolzen Ø 7,9 mm und Ø 9,5 mm
H-Tainer
- Gesamtlänge : 180 mm abhängig von der Schutzkappe (ohne Mundstück)
- Gewicht : 4,0 kg
- Hub : 16 mm
- Zugkraft : 34,5 kN (bij 6,2 bar)
- Luftdruck : max 7 bar
- Luftverbrauch : 18,7 Liter pro Befestigungselement

Erläuterung

Sehr starkes pneumatisch/hydraulisches Werkzeug für das Befestigen von schweren Blindnieten und Schließringbolzen.

